

Hansen Aufsparrendämmung Eingabevordruck 1/2

1. Projektdaten

Bauvorhaben

PLZ

Ort

Verarbeiter

E-Mail/Telefon

Fachhändler

Ort

Ansprechpartner:

E-Mail

2. Gebäudegeometrie

Satteldach

Pultdach

Walmdach

Firsthöhe

m

Gebäudelänge

m

Dachneigung

°

Überstand Giebel

m

Gebäudebreite

m

Überstand Traufe

m

3. Unterkonstruktion

Direkt auf Sparren

Auf Schalung

Holzschalung

cm

4. Sparren

Sparrenabstand

cm

Sparrenhöhe

cm

Sparrenbreite

cm

5. Befestigungsvariante

Kontinuierliche Verschraubung

Traufkonstruktion

6. Dämmung

Hersteller

Dämmstofftyp

Dicke

mm

E-Modul

N/mm²

Druckfestigkeit (δ) bei 10 % Stauchung

N/mm²

7. Grundlatte

40 mm x 60 mm

Freie Eingabe (hxb)

mm

Grundlattenlänge

m

Hansen Aufsparrendämmung Eingabevordruck 2/2

8. Dacheindeckung

0,30 kN/m² – Metaldach/ Schindeldach/Wellzement

0,55 kN/m² – Dachziegel/Dachsteine, Schiefer

0,75 kN/m² – Biberdoppeldeckung

Manuelle Eingabe des Eigengewichts [kN/m²]

9. Schneelast

Norddeutsches Tiefland

Schneefanggitter vorhanden/geplant

10. Gewünschte Schraubenausführung

Tellerkopf (Teilgewinde)

Senkkopf (Teilgewinde)

Zylinderkopf (Vollgewinde)

Ø6

Ø8

Ø10

Hinweis: Es können nur vollständig und korrekt ausgefüllte Formulare von uns bearbeitet werden.

42653 Solingen · Dellenfeld 4 · Tel. (02 12) 2 58 27-0 · Fax 2 58 27-90

Schrauben · Werkzeuge · Zimmereibedarf · Befestigungstechnik

**HANSEN
SOLINGEN**

Internet: www.hansen-solingen.de
E-Mail: info@hansen-solingen.de