



REPAIR CARE STARTER BOX 5

beinhaltet:

- DRY FLEX® 4
- DRY FIX® 4 Uni klein
- DRY FLEX® SF
- EASY-Q™ Leichtgewichtige Dosierpistole
- EASY-Q™ Modellierspachtel Set, Metall (4 Stück)
- EASY-Q™ Nitril Einmalhandschuhe Größe XL
- EASY-Q™ MIX & FIX Mischbecher und Spatel 50 Stück
- EASY-Q™ WIPES 120 Stück
- EASY-Q™ Mischbrett groß
- 3 x Pinsel und Hobbymesser

€275,-

Dry FLEX SF; 150 ml

EDV-Nr. 751334



DRY FLEX® SF beinhaltet: Dauerhaftes Holzersatzmaterial für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Fehlstellen und Beschädigungen in Holz (nach 30 Minuten ausgehärtet*)



€37,50

Ab 10 Stk.
sortiert zusätzl.
5 %
Mengenrabatt

Dry Seal MP weiß; 290 ml

EDV-Nr. 751305



DRY SEAL® MP
Elastischer allround Dichtstoff
Geeignet für: Das dauerhafte Ersetzen von schadhaftem Kitt an Holz- und Stahlfenstern. Das Auffüllen von Fugen, Rissen, Nagel- und Schraublöchern. Das Abdichten von Hirnholz und ungeschützten Hölzern. Innen und Außen.



€18,00

Vorher – Nachher

DRY FLEX® 1; 200/100 ml

EDV-Nr. 751316



DRY FLEX® 1 Reparaturmasse mit beiden Komponenten für sehr schnelle Holzreparaturen und Laminieren (nach einer Stunde schleif- und überstreichbar*).



Für innen und außen!

€67,00

Vorher

DRY FLEX® 4; 300/100 ml

EDV-Nr. 751317



DRY FLEX® 4 Reparaturmasse für schnelle, dauerhafte Holzreparaturen (nach 4 Stunden schleif- und überstreichbar*).



Für innen und außen! Für große Holzreparaturen!

€58,00

Behandelt

DRY FLEX® 16; 300/100 ml

EDV-Nr. 751324



DRY FLEX® 16 Für große Holzreparaturen und Projekte ohne Zeitdruck
Geeignet für:

- Die dauerhafte Reparatur von Holzschäden
- Die Sanierung und Instandhaltung von Holzkonstruktionen
- Für innen und außen!



€51,00

Nachher

DRY Fix® Uni A + B; 120 ml

EDV-Nr. 751328

DRY Fix® Uni A + B; 300 ml

EDV-Nr. 751304



DRY FIX® UNI Elastische Grundierung für alle Sorten DRY FLEX®.



Sorgt für eine maximale Haftung aller Sorten DRY FLEX® auf dem Untergrund.

120 ml

€32,50

Silirub Bau Silikon, transparent 310 ml EDV-Nr. 750348

SOUDAL

ab 15 St. à € 3,²⁵
ab 30 St. à € 2,⁹⁹
ab 60 St. à € 2,⁷⁹



Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis. Für Bau- und Konstruktionsfugen, Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im Containerbau sowie Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln). Sehr gut verarbeitbar. Geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM. Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig. Nach Aushärtung dauerelastisch. Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar).

Aktionspreis!
ab € 2,⁷⁹

Kartuschenpistole Skelett; 310 ml EDV-Nr. 750260

SOUDAL



310 ml Kartuschenauspresspistole mit glatter Schubstange.

€ 3,⁶⁰

Kartuschenpistole Pro 2000; 310 ml EDV-Nr. 750269

SOUDAL



Sehr leichte (590g) sehr robuste (glasfaserverstärkt - bruchsticher), geschl. 310 ml Kartuschenauspresspistole in Profiquität für den harten Dauereinsatz.

€ 42,⁵⁰

1K-Pistolenschaum - 60 dB, B2, 750 ml EDV-Nr. 750280

SOUDAL

ab 12 St. à € 4,⁹⁶
ab 24 St. à € 4,⁸⁰
ab 48 St. à € 4,⁶⁹



Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verbereitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Monotagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich). Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Aktionspreis!
ab € 4,⁶⁹

Schaumpistole lang; 100 cm EDV-Nr. 750261

Schaumpistole EDV-Nr. 750266

SOUDAL



SCHAUMPISTOLE
Hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschäum.

Die Pistole ist in Profiquität mit Innenbeschichtung aus Teflon für den harten Dauereinsatz ausgelegt.

Verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Pistolen- & Schaumreiniger leicht reinigen. Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.

100 cm lang
€ 75,⁰⁰

€ 21,⁷⁵

Pistolen- & Schaumreiniger; 500 ml EDV-Nr. 750290

SOUDAL

ab 12 St. à € 3,³⁰
ab 24 St. à € 2,⁹⁹



Sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis. Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör z.B. zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen oder zum Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchens nach der Anwendung

VE = 12 Dosen

Aktionspreis!
ab € 2,⁹⁹

Reinigungstücher EDV-Nr. 770012

SOUDAL



SWIPEX ist ein extra großes Reinigungstuch für alle Fälle.

Produkteigenschaften:

- Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe (Silicone, MS Polymer®, PU, Acryl...), PU-Schaum, Farben und vieles mehr von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen.
- Eine sichere Alternative zu herkömmlichen Reinigern
- Wirkungsvoller als Wasser und Seife

Inhalt: ca. 80 Tücher / je Dose

Ab 3 Dosen je
€ 10,⁵⁰

AT300 Adapter f. Injektionsmörtel-Kart. EDV-Nr. 591089

SIMPSON
Strong-Tie



Techn. Daten Akkuschauber
Max. zulässiges Drehmom. 10 Nm
Max. Drehzahl 400 U/min
Kolbenvorschub 1 mm/U
Auspressen Rechtsdrehende Einschraubstellung des Akkuschaubers
Linksdrehende Ausschraubstellung des Akkuschaubers

Kartuschenwechsel

Arretierung Gurt m. Klettverschluss zur Fixierung d. Akkuschaubers in der Adapterhalterung

Adapter für Injektionsmörtelkartuschen
Der AT300 kann für Kartuschen mit 280 ml und 300 ml Inhalt verwendet werden.
Material: Polyamid- / Glasfasergemisch

- Geeignet für handelsübliche Akkuschauber
- Metallverstärkung für hohe Stabilität
- Akkuschauber-/Adaptersystem m. hoher Auspresskraft
- Kann zusammengeklappt mühelos in einem Werkzeugkasten verstaut werden

€ 57,⁵⁰

Acryrub P, weiß; 310 ml EDV-Nr. 750312

SOUDAL



Innenausbau

Plasto-elastischer Acryldichtstoff. Für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen zwischen z.B. Mauerwerk, Beton und Tür- bzw. Fensterrahmen sowie gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden, im Klima- und Lüftungsbau. Auch im Sanitärbereich. Maximale Gesamtverformung 10 % Anstrichverträglich nach DIN 52452

Erhältlich in weiß

ab 15 St. à € 1,⁷⁹
ab 60 St. à € 1,⁶⁹

Aktionspreis!
ab € 1,⁶⁹

Hannoband BG 1



Weitere Abmessungen finden Sie unter www.hansen-solingen.de



Produktbeschreibung

Fugendichtungsband aus Polyurethanweisschium mit Acrylat-Dispensionsimpragnierung, Hilfs- und Füllstoffen.

Komponente des 3-Ebenen-Fugenabdichtungssystems.

Typ	Rollenanzahl Rollenlänge	EDV-Nr.	VE / m	Preis/ lose Rollen	Preis/100m volle VE
10/1,5-2,5 /	30x12 m	750370	360 m	27,30 €	23,50 €
15/ 2-4 /	20x10 m	750371	200 m	44,45 €	39,30 €
15/ 3-7 /	20x7,5 m	750372	150 m	69,75 €	60,20 €
15/ 5- 10/	20x 5 m	750374	100 m	93,20 €	80,50 €
20/ 7-12 /	15x4,3 m	750376	64.5 m	144,80 €	125,00 €
20/ 8-15 /	5x 3 m	750378	45 m	191,50 €	165,50 €

Produkteigenschaften


CE ETA 06/0083 – LE/DoP 001/BG1/130625 BG1)
DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 1, MPA Hannover - 10-jährige Funktionsgewährleistung*
„Sehr Emissionsarm Plus“ EMICODE®-EC1Plus Fremdüberwachung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V.*bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben.

Anwendungsbereich

Hannoband® -BG1 kann universell für die Fugenabdichtung im Hochbau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete

sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertigbau und Mauerwerksbau, Fachwerkbau und Betonbau. Besondere Vorteile bietet Hannoband®-BG1 bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie beim winddichten Anschluss von Folien im Dachausbau. Im Innenausbau wird Hannoband®-BG1 ganz besonders wegen der guten Schalldämmwerte zur Abdichtung der Anschlussfugen eingesetzt. Hannoband®-BG1 auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch die Vorkomprimierung auch in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

Hannoband BG 2



Weitere Abmessungen finden Sie unter www.hansen-solingen.de



Produktbeschreibung

Hannoband® -BG2 ist ein Fugendichtungsband aus Polyurethanweisschium mit Acrylat-Dispensionsimpragnierung.

Typ	Rollenanzahl Rollenlänge	EDV-Nr.	VE / m	Preis/ lose Rollen	Preis/100m volle VE
10/1,5-2,5 /	30x18 m	750400	540 m	21,95 €	18,30 €
10/2-4 /	30x12 m	750402	360 m	26,40 €	22,00 €
15/2-4 /	20x12 m	750404	240 m	37,45 €	31,20 €
15/3- 7 /	20x 6 m	750406	120 m	60,90 €	50,75 €
20/3- 7 /	15x 6 m	750408	90 m	79,20 €	66,00 €
20/7-12 /	15x 5 m	750410	75 m	118,85 €	99,05 €

Produkteigenschaften

• MPA-Zertifiziert BG2 - DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 2,
• MPA* - Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 300 Pa Werte > 600 Pa erreichbar, abhängig von Komprimierung und Fugenbreite
• Funktionsgewährleistung* • EMICODE® EC1PLUS - sehr emissionsarm *bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben

Anwendungsbereich

Hannoband®-BG2 kann universell für die Fugenabdichtung

im Hochbau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertigbau, Fachwerkbau und Betonbau. Besondere Vorteile bietet Hannoband®-BG2 bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie beim winddichten Anschluss von Folien im Dachausbau. Hannoband®-BG2 auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

Hannoband 3E



Weitere Abmessungen finden Sie unter www.hansen-solingen.de



Produktbeschreibung

Das Hannoband®-3E ist ein vorkomprimiertes und impragniertes Multifunktionsfugendichtungsband zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt. Das Band erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung.

Typ	Rollenanzahl Rollenlänge	EDV-Nr.	VE / m	Preis/ lose Rollen	Preis/100m volle VE
64/ 6-15	4x 7 m	750984	28 m	521,95 €	434,95 €
56/ 6-15	5x 7 m	750982	35 m	587,95 €	489,95 €
74/ 6-15	4x 7 m	750988	28 m	748,90 €	624,10 €
64/10-20	4x4,7 m	750986	18,8 m	674,25 €	561,90 €

Produkteigenschaften

Schlagregendicht bis 1050 Pa nach DIN EN 1027
• Luftdicht (entspricht DIN 18542:2009 = BG R)
• Witterungsbeständig • Gute Schalldämmung
• witterungsunabhängige Montage • Feuchteadaptive Membranen, passen sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung an. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand • Systemkomponente des Hanno® -3E-Abdichtungssystems mit 10-jähriger Funktionsgewährleistung* • Sehr Emissionsarm Plus“ EMICODE®-EC1Plus
*bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben

Anwendungsbereich

Das Hannoband® -3E kann zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge eingesetzt werden. Auf Grund der verschiedenen Bandbreiten und Bandstärken können unterschiedlichste Fugenbreiten und Fensterprofilstärke abgedichtet werden. Das Hannoband®-3E ist für Bewegungsfugen im Fassadenbereich nicht vorgesehen. Setzen sie hier ein Band der Beanspruchungsgruppe 1 geprüft nach DIN 18542:2009 ein, z.B. Hannoband® -BG1.