

Hebebänder Tragfähigkeit einfach 2000kg und 4000 kg



EDV-Nr.	Länge/ Tragfähigkeit einfach	Bandbreite ca.	Schlaufenlänge ca.	Preis
750160	Länge 3 m grün, Tragf. einf. 2000 kg	60	300	12,30
750161	Länge 4 m grün, Tragf. einf. 2000 kg	60	300	15,15
750162	Länge 5 m grün, Tragf. einf. 2000 kg	60	300	17,05
750163	Länge 6 m grün, Tragf. einf. 2000 kg	60	300	20,65



EDV-Nr.	Länge/ Tragfähigkeit einfach	Bandbreite ca.	Schlaufenlänge ca.	Preis
750232	Länge 3 m grau, Tragf. einf. 4000 kg	120	425	27,45
750233	Länge 4 m grau, Tragf. einf. 4000 kg	120	425	33,75
750234	Länge 5 m grau, Tragf. einf. 4000 kg	120	425	39,40
750235	Länge 6 m grau, Tragf. einf. 4000 kg	120	425	46,00

Hebeband DIN EN 1492-1 • zweilagig vernähtes Polyesterband • formstabilisiert und imprägniert • Sicherheitsfaktor 7:1 • Farbcodierung der Tragfähigkeit • mit 2 verstärkten Schlaufen • bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Rundschlingen Tragfähigkeit einfach 1000kg und 3000 kg



EDV-Nr.	Nutzlänge/ Umfang/Farbe/ Tragfähigkeit	Bandbreite ca.	Preis
750164	1,0m/ 2m, violett, Tragf. einf. 1000 kg	30	3,90
750165	2,0m/ 4m, violett, Tragf. einf. 1000 kg	30	6,45
750166	3,0m/ 2m, violett, Tragf. einf. 1000 kg	30	8,40
750222	1,5m/ 3m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg	37	7,95
750223	2,0m/ 4m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg	37	10,10
750224	2,5m/ 5m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg	37	12,30
750225	3,0m/ 6m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg	37	14,60
750226	4,0m/ 8m, gelb, Tragf. einf. 3000 kg	37	18,50
750227	3,0m/ 6m, grau, Tragf. einf. 4000 kg	43	16,55
750228	4,0m/ 8m, grau, Tragf. einf. 4000 kg	43	18,70



Rundschlinge DIN EN 1492-2 • aus Polyesterfasern • Sicherheitsfaktor 7:1 • sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit • Doppelmantel • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

ASG-Bandschlinge

EDV-Nr. 750130

Einweg-Hebebänder 1-lagig, 1 m Umfang x 0,48; Traglast max 750 kg

ab 60 Stk. 1,40 €
ab 100 Stk. 1,20 €
ab 250 Stk. 0,99 €

ab €0,99

Einschlagmutter HFA

Abmessung mm	EDV-Nr.	VE	Preis p. 100 Stk.
M 12 X 60 / 0,5 T	561114	25	129,00 €
M 16 X 60 / 1,2 T	561116	25	149,00 €
M 20 X 60 / 2,0 T	561118	25	152,00 €



Holzfertigteilanker/ Einschlaganker, blank für Fertigteile aus Holz; Geprüft: MPA Leipzig • Material Sondergüte; Zur weiteren Befestigung können noch zwei zusätzliche Löcher im Transportanker genutzt werden. Typ HFA M12 Laststufe t 0,5 Dimension Ø 60 x 3 Gewinde M 12

Seilschleufe, tailliert

Abmessung /Typ	EDV-Nr.	VE	Preis in p. Stk
M 12 x 455 / 0,5 T	750077	1	11,10 €
M 16 x 455 / 1,2 T	750078	1	14,95 €
M 20 x 455 / 2,0 T	750187	1	18,50 €



Seilschleufe passend für Holzfertigteilanker Damit die Seilschleufe leichter durch das Fertigteil mit dem Transportanker verschraubt werden kann ist diese mittig mit einer Pressklemme zusammengefasst. Gewinde M12 Stahlseil Ø mm 6 Laststufe t 0,5 Schleife h mm 455 Gewinde M16 Stahlseil Ø mm 8 Laststufe t 1,2 Schleife h mm 455