Ganzstahl-Latthammer m. 860 g, gerauhte Bahn



Ganzstahl-Latthammer (590) Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt. Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit magnetischem Nagelhalter Ganzstahlstiel geschmiedet 2 Komponenten-Griff, ergonomisch

und schwingungsreduziert DIN7239 Gesamtgewicht 860g, geraute Bahn

EDV-Nr. 701138





Latthammer, 760 g, gerauhte Bahn, 620 M

Latthammer, 760 g, glatte Bahn, 620 M

Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt. Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit magnetischem Nagelhalter. Mit Kopfsicherung C45 Stahlrohrstiel 1 Komponenten-Griff, traditionell

GS-geprüfte Sicherheit VPA Certified DIN 7239

EDV-Nr. 701140

EDV-Nr. 701141





Latthammer "Black Giant", 820 g gerauhte Bahn, 820 M



Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt. Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit magnetischem Nagelhalter. Mit Kopfsicherung C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr

2 Komponenten-Griff ergonomisch und schwingungsreduziert GS-geprüfte Sicherheit **VPA** Certified DIN 7239

EDV-Nr. 701142





LED Arbeitsstrahler 5800 lm, IP65

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP65. Schalter mit Lichtstu-

fenfunktion 100% - 50% - 25%. Standfestes, klappbares Gestell mit

Kunststoff Schutzecken. Strahler stufenlos schwenkbar und per Schnellspannverschluss arretierbar. Mit 5m robustem, ölbeständigem Kabel 5800 lm H07RN-F 3G1,0.

EDV-Nr. 751182



Hammer m. magn. Nagelhalter, 810 g, glatte Bahn Hammer m. magn. Nagelhalter g 810 g, gerauhte Bahn EDV-Nr. 710052

EDV-Nr. 710051

PICARD

Der Hammer, Seit 1857

· Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt

- · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- · Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Kopfsicherung
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- Der Klassiker! • 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239
- · Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar



LED Hybrid Baustrahler 6200 lm, IP65

Volle Kompatibilität mit den führenden 18V Akku-Technologien der 10 Hersteller:

Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee. Adapter für 5 Hersteller inklusive (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).

Ein-/Aus-Schalter mit Licht-Funktion:

100% - 75% - 50% - 25%. Leuchtdauer ca. 20min (1Ah bei 100% Lichtleistung). Mit Akku-

Zustandsanzeige. Geschützt vor Tiefenentladung und Überhitzung, Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen. Mit 5 5 m robustem, ölbeständigem Kabel H07RN-F 2x1,0

EDV-Nr. 751162



Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken. Strahler stufenlos schwenkbar und arretierbar. Schalter mit Dimm-Funktion 100%/50%: inkl. Powerbank-Funktion und 1x USB-Ladekabel

Akku-LED Baustrahler 2.150 lm, IP54



brennenstuhl® 2150 lm

EDV-Nr. 751183

LED 360° Hybrid Baustrahler 12.000 lm, IP54 EDV-Nr. 751166

Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich!

Sehr helles 360° rundum Licht. Volle Kompatibilität mit den führenden 18V Akku-Technologien der 11Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Adapter für 5 Hersteller inklusive (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee). Mit 5m robustem, ölbeständigem Kabel H07RN-F 3G1,0.



Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

EDV-Nr. 751090



Platzsparend zusammenklappbar

· Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheit-Rastbolzen

• Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitplatte (max. 68 cm breit)

· bis max. 160 kg belastbar

nur 29,25€ Höhenverstellbar Gewicht

Höhe **Breite** Tragfähigkeit 1,3 m 0,68 m 160 kg

82 - 130 cm

6,3 kg