PPN 50 Xi Paket mit Nagler

EDV-Nr. 614052



20 Packs Ankernagel 4x50 PPN 50

inkl. 1 Impulse® Ankernagler PPN50Xi ohne Berechnung bei Abgabe eines Altgerätes



Pasiode



EDV-Nr. 381190

ohne Berechnung!

EDV-Nr. 614006





90 Xi Paket mit Nagler

EDV-Nr. 614053



EDV-Nr. 614004





Aufpreis: IM 100 Xi 75 € (614005)

3,1 x 80 galv+. gerillt + 7,50 € je Pack (381237)

3,1 x 90 galv+. gerillt + 11,55 € je Pack (381238)

2,8 x 63 galv+. gerillt + 15,00 € je Pack (381234) 20 Packs 2,8 x 75 galv. und gerillt inkl. 1 Impulse Streifennagler 90 Xi ohne Berechnung bei Abgabe eines Altgerätes



ohne Berechnung!



Coilnagler RNC90 Z mit Einzelauslösung EDV-Nr. 610142

Coilnagler RNC90 Z mit Kontaktauslösung EDV-Nr. 610144



Dachpappnagler, RNC 45 Rm. Einzelausl.

Stotternagler f. Ankernägel, PN 50-E

Dachpappnagler, RNC 45 Rm. Kontaktausl EDV-Nr. 610132



Technische Daten

Gewicht 2,27 kg Durchmesser 3.0 Magazinkapazität (Max) 125 Länge 19 - 45 mm Arbeitsdruck 5,0 - 8,3 BAR Luftverbrauch, Liter

pro Schuss bei 6 bar 1.72 Lieferung im Transportkoffer

EDV-Nr. 611178

EDV-Nr. 610003



PN 50-E Kompakter Stotter-Nagler

Mit einer magnetischen Platzierungs-Spitze in der Nase erleichtert der PN 50-E das Anbringen von Lochplatten und wurde für maximale Beweglichkeit in beengten Arbeitsbereichen entwickelt.

BOSTITCH



EDV-Nr. 610016

305 x 490 x 350 mm 2,4 L/Bef. bei 6 bar

10,15 kg

KG700

32-65

Inliner DC PN765; Auf Rollen befestigtes Klammergerät

Fragen Sie uns nach Ihrem individuellen **Austauschangebot!**



Technische Daten

Gewicht Maße Luftverbrauch je Eintreibvorgang Magazinierung

Verfügbare Befestigungsmittellänge

Auf Schienen montiertes Profigerät für halbautomatisierte

- 4 Voreinstellungen für den richtigen Klammerabstand
- Einstellbare Auslösung: Einzel- oder weggesteuert.
- · Leichte Umschaltung zwischen 2 voreingestellten Abständen während der Nutzung
- Kostengünstige halbautomatische Lösung
- Führungsvorrichtung und Positionierhilfe für perfekte Klammernausrichtung
- Werkzeuglose Beseitigung von verklemmten Klammern
- · Werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe





Impulse Haftennagler IM 45 GN Lithium

Paslode®



Anwendung

Haftenbefestigungen für Dacheindeckungen und Außenwandverkleidungen sowie Kehl,-Trauf,-Einlauf- oder Blechbefestigungen aller Art.

Technische Daten Magazinkapazität Nagellänge Gewicht

125 Nägel

25-45 mm 2,87 kg



3 VE = 3000 Nägel 2,8 x 25 mm; A2 gerillt

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!

inkl. 3 Packs Bei Abgabe eines Altgerätes

Impulse Dachpappnagler IM45 CW Lithium



€ 635,

3 VE = 3000 Nägel 3,0 x 25 mm

Anwendung

Dachpappe, Bitumenschindeln, Dachpappbahnen, Traufbleche, Dämmmaterial

 Optimal für Flächen bis zu 200 m²und Reparaturarbeiten

Technische Daten

Magazinkapazität Elementelänge Elementedurchmesser



EDV-Nr. 614035

125 Nägel 22-45 mm 3,0 mmm

EDV-Nr. 610012

EDV-Nr. 610013

150 Klammern

B11,25/D1,53 mm

32-65 mm



EDV-Nr. 389422 feuerverzinkt

Inklusive 3 Jahre Komplettgarantie!!!

inkl. 3 Packs Bei Abgabe eines Altgerätes



Klammergerät PN765 mit Einzelauslösung



Bei Einzelauslösung!



Technische Daten

Elementelänge Magazinkapazität Klammerabmessung

Verstellbare Abluftklappe

• Schnellentstörung – leichter Zugang bei "verklemmten" Nägeln

€ 475,-

- · Schmale lange Nase präzises Setzen der Klammern
- · Zwei-Finger-Abzug für ermüdungsfreies Arbeiten







Breitrückenklammergerät PN29130 Die Weiterentwicklung von Profis für Profis

50 %

d. Ak* max. 300 €

€ 999,-

inklusive

3 Gratis Packs



= 4.800 Klammern!

haubold®



Technische Daten Gewicht

Arbeitsdruck Magazinkapazität Klammerlänge Klammerabmessung

Es ist für die Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. Holzfaser, Holzwolleleichtbauplatten und Polystorolplatten auf Holzunterkonstruktionen ausgelegt worden. Es ist ideal geeignet für Anwendungen in der Fertighausindustrie und bei Holzrahmenbaukonstruktionen bis 100 mm Materialstärke.

EDV-Nr. 613240

5,5 kg

5,0 - 8,3 bar 120 Klammern

65 - 130 mm

B27,0/D2,0 mm